





-  **Ogólne wytyczne bezpieczeństwa**
-  **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**
-  **General Safety Guidelines**
-  **Obecné bezpečnostní pokyny**



Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo i zadowolenie naszych klientów stanowi priorytet działalności Firmy. Prosimy o przestrzeganie poniższych instrukcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego użytkowania naszych produktów. Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Wentylacyjne akcesoria dachowe należy użytkować zgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi.

Akcesoria dachowe podczas użytkowania nie stanowią zagrożenia dla ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego.

Bezpieczeństwo na wysokości

1) Pokrycie dachowe należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem.

2) Zimą dach należy odśnieżać wówczas, gdy jest to absolutnie konieczne. Podczas odśnieżania zwróć uwagę na wystające elementy. Należy uważać, aby nie uszkodzić ich narzędziami służącymi do odśnieżania. Wokół akcesoriów dachowych nie stosować ręcznego ani mechanicznego usuwania lodu.

3) Jeśli jest konieczne użycie drabiny, należy upewnić się, że stoi stabilnie i bezpiecznie oraz użyć odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem.

4) Nie zbliżać się do krawędzi dachu, oraz niezabezpieczonych otworów dachowych.

Bezpieczeństwo dzieci

1) Nie pozwalaj dziecku na obsługę produktów.

2) Aby uniknąć obrażeń, nigdy nie pozwalaj dzieciom na zabawę produktami.

3) Niektóre z akcesoriów zawierają małe elementy, niosące ze sobą ryzyko połknięcia.

4) Nie zezwalaj na zabawę dziecku opakowaniem produktowym.

Osoby o ograniczonych zdolnościach

Produkt może być użytkowany przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że rozumieją związane z tym zagrożenia.

Instalacja, konserwacja i naprawa

Aby zminimalizować ryzyko wynikające z niewłaściwej obsługi, instalacja, konserwacja czy naprawa powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowany i przeszkolony personel specjalistyczny.

Kontrola

Zaleca się sprawdzenie drożności kanału wentylacyjnego 2 razy do roku – jesienią (po opadnięciu liści) oraz wiosną. Ewentualne uszkodzenia należy naprawiać na bieżąco, aby zapobiec dalszemu postępowi uszkodzenia oraz ewentualnemu dostaniu się wody do kanału wentylacyjnego oraz pomieszczeń. Kontrola stanu kominka może zostać przeprowadzona z pozycji ziemi organoleptycznie (wzrokowo).

Czyszczenie/konserwacja

1) Podczas czyszczenia produktów należy zachować szczególną ostrożność, wykorzystując specjalistyczne sprzęty zabezpieczające przed upadkiem z wysokości.

2) Konserwacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowany personel specjalistyczny.

3) W przypadku stwierdzenia niedrożności kanału należy ostrożnie zdjąć produkt, usunąć przyczynę niedrożności oraz zamontować ponownie.

4) W przypadku nasad obrotowych z łożyskiem kulkowym należy dolewać raz w roku olej do łożyska, aby zapobiegać możliwości zatarcia oraz uszkodzenia.

Utylizacja

1) Wszystkie elementy wymagające utylizacji tj. akcesoria wentylacyjne oraz opakowania produktowe, muszą być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami recyklingu i utylizacji.

2) Wyrobów z tworzyw sztucznych nie można palić, po demontażu należy poddać utylizacji w wyspecjalizowanej firmie.

3) Nieprawidłowa utylizacja odpadów z polipropylenu podlega karze przewidzianej w odpowiednich przepisach unijnych, krajowych oraz lokalnych.

4) Części elektryczne lub ich komponenty muszą być utylizowane w certyfikowanych centrach recyklingu.

5) Usuwanie i utylizacja powinna zostać przeprowadzona przez przeszkolony i wykwalifikowany personel specjalistyczny w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z normami ochrony środowiska, a także profesjonalnego wykonania.

6) Usunięte części nie mogą stanowić zagrożenia dla osób trzecich oraz stwarzać ryzyka upadku z wysokości.

Instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne techniczne dla personelu specjalistycznego

W tej sekcji znajdują się szczegóły techniczne, które są niezbędne do prawidłowej instalacji, konserwacji i naprawy naszych produktów. Informacje przeznaczone są dla personelu specjalistycznego, który posiada odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje zawodowe. Należy upewnić się, że niniejsze wytyczne są ściśle przestrzegane, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich zaangażowanych osób oraz odpowiednią funkcjonalność produktu.

Przestrzeganie instrukcji

1) Instalacja musi zostać przeprowadzona zgodnie z instrukcją producenta w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości produktu.

2) Należy upewnić się, że produkt jest zgodny z konstrukcją budynku oraz warunkami środowiskowymi.

Stan produktu

Nie należy instalować uszkodzonych produktów, nawet jeśli uszkodzenie jest minimalne, ponieważ może mieć to wpływ na funkcjonowanie produktu oraz bezpieczeństwo.

Praca na wysokości oraz środki ochrony indywidualnej

1) Należy nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej, dostosowane do stanowiska pracy oraz wykonywanych zadań, zgodnie z oceną ryzyka zawodowego.

2) Podczas pracy na wysokości, zwłaszcza w obszarach narażenia na ryzyko upadku, obowiązkowe jest noszenie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, takiego jak uprząże bezpieczeństwa oraz liny asekuracyjne.

3) Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że miejsce pracy zostało odpowiednio zabezpieczone przed spadającymi narzędziami, materiałami lub osobami.

4) Nie należy zbliżać się do krawędzi dachu oraz niezabezpieczonych otworów dachowych.

5) W pobliżu krawędzi należy stosować odpowiednie systemy bezpieczeństwa, takie jak balustrady, barierki ochronne.

Warunki specjalne

Aby uniknąć zagrożenia, jakie mogą spowodować przedmioty spadające z dachu, należy więc wyznaczyć strefę ochronną. Zamknięty dla poruszania obszar powinien mieć szerokość równą 10% wysokości budynku, jednak nie mniej niż 6 metrów.

Zgodność z przepisami

1) Ściśle przestrzegaj lokalnych przepisów i norm, takich jak przepisy budowlane oraz protokoły bezpieczeństwa.

2) Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego powinno być adekwatne do warunków pracy.

Warunki pogodowe

Unikaj wykonywania prac w niekorzystnych warunkach, takich jak deszcz, śnieg, silny wiatr czy burza.

Montaż akcesoriów

Należy używać wyłącznie akcesoriów i elementów mocujących zatwierdzonych przez producenta, które stanowią kompatybilność z produktem.

Prace elektryczne

1) Instalacje elektryczne oraz podłączenie muszą zostać zlecone wykwalifikowanemu personelowi zgodnie z obowiązującymi normami.

2) Przed rozpoczęciem prac należy upewnić się, że zasilanie zostało wyłączone.

3) Wszystkie podłączenia elektryczne muszą zostać zaizolowane i zabezpieczone przed wilgocią.

Transport i przygotowanie

1) Należy upewnić się, że produkty zostały odpowiednio przetransportowane i nie posiadają uszkodzeń.

2) Nasady obrotowe z łożyskiem kulkowym należy transportować w pozycji pionowej, częścią wentylacyjną (obrotową) skierowaną ku górze, co zabezpiecza przed możliwością wylania oleju z łożyska.

3) W przypadku produktów o wadze poniżej 25 kg stosować odpowiednie techniki podnoszenia, aby uniknąć urazów pleców oraz nosić środki ochrony indywidualnej.

Kontakt

Krono-Plast Januszka Spółka Jawna

Ul. Ks. Ignacego Skorupki 1

42-100 Kłobuck

e-mail: biuro@kronoplast.pl

tel: 883227444

www.kronoplast.pl



Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Die Sicherheit und Zufriedenheit unserer Kunden haben für unser Unternehmen oberste Priorität. Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen, um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch unserer Produkte zu gewährleisten.

Zweckgemäße Verwendung

Dachlüftungszubehör muss gemäß der mitgelieferten Bedienungsanleitung verwendet werden.

Während der Nutzung stellen Dachzubehöreile keine Gefahr für Menschen, Tiere oder die Umwelt dar.

Sicherheit in der Höhe

1. Die Dachabdeckung sollte vor Beschädigung oder Verschmutzung geschützt werden.
2. Im Winter sollte das Dach nur dann von Schnee befreit werden, wenn es unbedingt erforderlich ist. Achten Sie beim Schneeräumen auf hervorstehende Elemente und vermeiden Sie Beschädigungen durch Räumwerkzeuge. Rund um Dachzubehöreile ist das manuelle oder mechanische Entfernen von Eis zu unterlassen.
3. Wenn der Einsatz einer Leiter erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass sie stabil und sicher steht, und verwenden Sie geeignete Absturzsicherungsausrüstung.
4. Halten Sie Abstand zu Dachkanten und ungesicherten Dachöffnungen.

Kindersicherheit

1. Lassen Sie Kinder die Produkte nicht bedienen.
2. Um Verletzungen zu vermeiden, lassen Sie Kinder niemals mit den Produkten spielen.
3. Einige Zubehöreile enthalten kleine Teile, die verschluckt werden könnten.
4. Lassen Sie Kinder nicht mit der Produktverpackung spielen.

Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten

Das Produkt kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Installation, Wartung und Reparaturen

Um Risiken aufgrund unsachgemäßer Handhabung zu minimieren, müssen Installation, Wartung und Reparaturen von qualifiziertem und geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Inspektion

Es wird empfohlen, die Durchgängigkeit des Lüftungskanals zweimal jährlich zu überprüfen – im Herbst (nach dem Laubfall) und im Frühling. Mögliche Schäden sollten sofort behoben werden, um weiteren Folgeschäden und Wassereintritt in den Lüftungskanal oder Innenräume zu verhindern. Der Zustand des Kaminaufsatzes kann vom Boden aus visuell überprüft werden.

Reinigung/Wartung

1. Bei der Reinigung der Produkte ist besondere Vorsicht geboten. Verwenden Sie spezialisierte Absturzsicherungsausrüstung.
2. Die Wartung sollte von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
3. Bei Verstopfung des Kanals entfernen Sie das Produkt vorsichtig, beseitigen die Ursache der Verstopfung und setzen es wieder ein.
4. Bei drehbaren Aufsätzen mit Kugellager muss einmal jährlich Öl nachgefüllt werden, um ein Festsetzen oder Beschädigung zu verhindern.

Entsorgung

- Alle zu entsorgenden Komponenten, wie Lüftungszubehör und Produktverpackungen, müssen gemäß den örtlichen Recycling- und Entsorgungsvorschriften entsorgt werden.
- Kunststoffprodukte dürfen nicht verbrannt werden, sondern müssen nach Demontage von einem spezialisierten Unternehmen entsorgt werden.
- Eine unsachgemäße Entsorgung von Polypropylenabfällen wird gemäß den geltenden EU-, nationalen und lokalen Vorschriften bestraft.

- Elektrische Teile oder deren Komponenten müssen in zertifizierten Recyclingzentren entsorgt werden.
- Die Entsorgung muss von geschultem und qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, um Sicherheit und Umweltstandards zu gewährleisten.
- Entsorgte Teile dürfen keine Gefahr für Dritte darstellen oder ein Sturzrisiko aus der Höhe erzeugen.

Sicherheitsanweisungen und technische Richtlinien für Fachpersonal

Dieser Abschnitt enthält technische Details, die für die ordnungsgemäße Installation, Wartung und Reparatur unserer Produkte erforderlich sind. Die Informationen richten sich an Fachpersonal mit entsprechender Schulung und Qualifikation.

Einhaltung der Anweisungen

- Die Installation muss gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen, um Sicherheit und Produktbeständigkeit zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt mit der Gebäudestruktur und den Umweltbedingungen kompatibel ist.

Zustand des Produkts

Beschädigte Produkte, selbst bei minimalen Schäden, dürfen nicht installiert werden, da dies die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigen kann.

Arbeiten in der Höhe und persönliche Schutzausrüstung

- Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung, abgestimmt auf die Arbeitssituation und die Aufgaben gemäß der Gefahrenbewertung.
- Bei Arbeiten in der Höhe ist Absturzsicherung wie Sicherheitsgurte und Sicherungsleinen Pflicht.
- Vor Arbeitsbeginn müssen Arbeitsbereiche vor herabfallenden Werkzeugen und Materialien gesichert werden.
- Halten Sie Abstand zu Dachkanten und ungesicherten Öffnungen.
- In Randbereichen müssen Sicherheitsmaßnahmen wie Geländer oder Schutzbarrieren verwendet werden.

Besondere Bedingungen

Um Gefahren durch herabfallende Gegenstände zu vermeiden, sollte ein Schutzbereich eingerichtet werden. Der geschlossene Bereich sollte 10 % der Gebäudehöhe betragen, jedoch nicht weniger als 6 Meter.

Einhaltung von Vorschriften

- Befolgen Sie strikt die lokalen Bauvorschriften und Sicherheitsprotokolle.
- Führen Sie eine angemessene Gefahrenbewertung der Arbeitsbedingungen durch.

Wetterbedingungen

Vermeiden Sie Arbeiten bei ungünstigen Wetterbedingungen wie Regen, Schnee, starkem Wind oder Sturm.

Montage des Zubehörs

Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Zubehöreile und Befestigungselemente.

Elektrische Arbeiten

- Elektroinstallationen müssen von qualifiziertem Fachpersonal gemäß den geltenden Normen durchgeführt werden.
- Vor Arbeitsbeginn muss die Stromversorgung abgeschaltet werden.
- Alle elektrischen Anschlüsse müssen isoliert und vor Feuchtigkeit geschützt werden.

Transport und Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Produkte ordnungsgemäß transportiert wurden und keine Schäden aufweisen.
- Drehbare Aufsätze mit Kugellagern müssen senkrecht transportiert werden, mit der Lüftungssseite nach oben, um Ölaustritt zu verhindern.
- Bei Produkten unter 25 kg sind geeignete Hebetekniken anzuwenden, um Rückenverletzungen zu vermeiden, und persönliche Schutzausrüstung zu tragen.

Zuständige Stelle

Krono-Plast Januszka Spółka Jawna



General Safety Guidelines

The safety and satisfaction of our customers are the top priorities of the Company's operations. Please follow the instructions below to ensure safety and proper use of our products.

Intended Use

Roof ventilation accessories must be used in accordance with the provided operating manual.

Roof accessories do not pose a threat to humans, animals, or the natural environment during use.

Working at Heights

1. The roof covering must be protected from damage or contamination.
2. In winter, snow removal from the roof should only be done when absolutely necessary. When clearing snow, pay attention to protruding elements. Avoid damaging them with snow removal tools. Do not manually or mechanically remove ice around roof accessories.
3. If the use of a ladder is necessary, ensure it stands stably and securely, and use appropriate fall protection equipment.
4. Do not approach the roof edges or unsecured roof openings.

Child Safety

1. Do not allow children to operate the products.
2. To avoid injuries, never allow children to play with the products.
3. Some accessories contain small parts that present a choking hazard.
4. Do not allow children to play with the product packaging.

Individuals with Limited Abilities

The product can be used by individuals with limited physical, sensory, or mental abilities, or by those without experience and knowledge, provided they understand the associated risks.

Installation, Maintenance, and Repairs

To minimize the risk resulting from improper handling, installation, maintenance, or repairs should be carried out by qualified and trained specialist personnel.

Inspection

It is recommended to check the ventilation channel's clearance twice a year – in the autumn (after leaves fall) and in the spring. Any damage should be repaired promptly to prevent further deterioration and the potential ingress of water into the ventilation channel or rooms. The condition of the chimney can be inspected visually from the ground.

Cleaning/Maintenance

1. Exercise particular caution when cleaning the products, using specialized fall protection equipment.
2. Maintenance should be performed by qualified specialist personnel.
3. If the channel is found to be blocked, carefully remove the product, eliminate the cause of the blockage, and reinstall the product.
4. For rotating caps with ball bearings, oil must be added once a year to the bearing to prevent seizure or damage.

Disposal

1. All elements requiring disposal, such as ventilation accessories and product packaging, must be disposed of in accordance with local recycling and disposal regulations.
2. Plastic products must not be burned. After dismantling, they should be disposed of by a specialized company.
3. Improper disposal of polypropylene waste is punishable under applicable EU, national, and local regulations.
4. Electrical parts or components must be disposed of in certified recycling centers.
5. Removal and disposal should be carried out by trained and qualified specialist personnel to ensure safety, compliance with environmental standards, and professional execution.
6. Removed parts must not pose a hazard to third parties or create a risk of falling from heights.

Safety Instructions and Technical Guidelines for Specialist Personnel

This section contains technical details necessary for the proper installation, maintenance, and repair of our products. The information is intended for specialist personnel who possess appropriate training and professional qualifications. Ensure that these guidelines are strictly followed to ensure the safety of all involved parties and the proper functionality of the product.

Adherence to Instructions

1. Installation must be carried out according to the manufacturer's instructions to ensure safety and product durability.
2. Ensure that the product is compatible with the building's structure and environmental conditions.

Product Condition

Do not install damaged products, even if the damage is minimal, as it may affect the product's functionality and safety.

Working at Heights and Personal Protective Equipment

1. Wear appropriate personal protective equipment suited to the job site and tasks, in accordance with the occupational risk assessment.
2. When working at heights, especially in areas exposed to fall risks, it is mandatory to use fall protection equipment such as safety harnesses and safety ropes.
3. Before starting installation, ensure that the work area is properly secured against falling tools, materials, or people.
4. Do not approach roof edges or unsecured roof openings.
5. Use appropriate safety systems, such as guardrails or protective barriers, near edges.

Special Conditions

To avoid hazards caused by objects falling from the roof, a safety zone must be designated. The restricted area should have a width equal to 10% of the building's height, but not less than 6 meters.

Compliance with Regulations

Strictly follow local regulations and standards, such as building codes and safety protocols.

Conduct an occupational risk assessment appropriate to the working conditions.

Weather Conditions

Avoid performing work under adverse weather conditions, such as rain, snow, strong wind, or storms.

Accessory Installation

Only use accessories and fastening elements approved by the manufacturer that are compatible with the product.

Electrical Work

1. Electrical installations and connections must be assigned to qualified personnel in accordance with applicable standards.
2. Before starting work, ensure that the power supply is turned off.
3. All electrical connections must be insulated and protected against moisture.

Transport and Preparation

1. Ensure that the products have been properly transported and are free from damage.
2. Rotating caps with ball bearings must be transported in an upright position, with the ventilation (rotating) part facing upward, to prevent oil leakage from the bearing.
3. For products weighing less than 25 kg, appropriate lifting techniques must be used to avoid back injuries, and personal protective equipment must be worn.

Responsible party

Krono-Plast Januszka Spółka Jawna

**Obecné bezpečnostní pokyny**

Bezpečnost a spokojenost našich zákazníků jsou prioritou naší společnosti. Dodržujte prosím následující pokyny, abyste zajistili bezpečnost a správné používání našich produktů.

Použití podle určení

Střešní ventilační příslušenství musí být používáno v souladu s dodaným návodem k obsluze.

Střešní příslušenství během používání nepředstavuje riziko pro lidi, zvířata ani životní prostředí.

Bezpečnost při práci ve výšce

1. Střešní krytina musí být chráněna před poškozením nebo znečištěním.
2. V zimě je nutné střechu odklízet od sněhu pouze v nezbytných případech. Při odklizení sněhu dávejte pozor na vyčnívající části a zabraňte jejich poškození nástroji určenými k odklizení. Ruční ani mechanické odstraňování ledu kolem střešních prvků není povoleno.
3. V případě použití žebříku se ujistěte, že stojí stabilně a bezpečně. Používejte vhodné prostředky na ochranu proti pádu.
4. Nepřibližujte se k okrajům střechy a nezajištěným střešním otvorům.

Bezpečnost dětí

1. Nedovolte dětem obsluhovat produkty.
2. Aby se předešlo zraněním, nedovolte dětem, aby si s produkty hrály.
3. Některé příslušenství obsahuje malé části, které mohou představovat riziko spolknutí.
4. Nedovolte dětem hrát si s obaly produktů.

Osoby s omezenými schopnostmi

Produkt mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud rozumí souvisejícím rizikům.

Instalace, údržba a opravy

Aby se minimalizovalo riziko nesprávného používání, instalace, údržba a opravy musí být prováděny kvalifikovaným a vyškoleným odborným personálem.

Kontrola

Doporučuje se kontrolovat průchodnost ventilačního kanálu dvakrát ročně – na podzim (po opadu listí) a na jaře. Případné poškození je třeba ihned opravit, aby se zabránilo dalšímu zhoršení stavu a pronikání vody do ventilačního kanálu či místností. Stav komínové hlavice lze zkontrolovat vizuálně ze země.

Čištění/Údržba

1. Při čištění produktů je nutné zachovávat zvláštní opatrnost a používat specializované vybavení proti pádu z výšky.
2. Údržbu musí provádět kvalifikovaný odborný personál.
3. V případě zjištění ucpání kanálu je třeba produkt opatrně sejmout, odstranit příčinu ucpání a znovu jej namontovat.
4. U otočných hlavíc s kuličkovým ložiskem je třeba jednou ročně dolít olej, aby se zabránilo zadření nebo poškození.

Likvidace

1. Všechny části určené k likvidaci, jako jsou ventilační příslušenství a obaly, musí být likvidovány v souladu s místními předpisy o recyklaci a likvidaci odpadu.
2. Plastové výrobky nelze spalovat. Po demontáži musí být likvidovány specializovanou firmou.
3. Nesprávná likvidace polypropylenového odpadu podléhá sankcím podle platných evropských, národních a místních předpisů.
4. Elektrické součásti nebo jejich části musí být likvidovány v certifikovaných recyklačních centrech.
5. Likvidaci a odstranění musí provádět vyškolený odborný personál, aby byla zajištěna bezpečnost a shoda s environmentálními normami.
6. Odstraněné části nesmí představovat riziko pro třetí osoby ani vytvářet nebezpečí pádu z výšky.

Bezpečnostní pokyny a technické směrnice pro odborný personál

Tato část obsahuje technické podrobnosti nezbytné pro správnou instalaci, údržbu a opravu našich produktů. Informace jsou určeny pro odborný personál s příslušným školením a kvalifikací. Dbejte na to, aby byly tyto pokyny důsledně dodržovány, aby byla zajištěna bezpečnost všech zúčastněných a správná funkčnost produktu.

Dodržování pokynů

1. Instalace musí být provedena v souladu s návodem výrobce, aby byla zajištěna bezpečnost a životnost produktu.
2. Ujistěte se, že produkt je kompatibilní s konstrukcí budovy a okolními podmínkami.

Stav produktu

Nepoužívejte poškozené produkty, i když je poškození minimální, protože by to mohlo ovlivnit jejich funkčnost a bezpečnost.

Práce ve výškách a osobní ochranné prostředky

1. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky odpovídající pracovním podmínkám a úkolům, v souladu s hodnocením pracovního rizika.
2. Při práci ve výškách, zejména v oblastech vystavených riziku pádu, je povinné používat ochranné prostředky proti pádu, jako jsou bezpečnostní postroje a jistící lana.
3. Před zahájením montáže se ujistěte, že pracovní prostor je zabezpečen proti padajícím nástrojům, materiálům nebo osobám.
4. Vyhněte se přiblížení k okrajům střechy a nechráněným otvorům.
5. Používejte vhodné bezpečnostní systémy, jako jsou zábradlí nebo ochranné bariéry.

Zvláštní podmínky

Aby se předešlo riziku způsobenému předměty padajícími ze střechy, vymezte ochrannou zónu. Uzavřený prostor by měl mít šířku odpovídající 10 % výšky budovy, minimálně však 6 metrů.

Soulad s předpisy

1. Přísně dodržujte místní předpisy a normy, jako jsou stavební předpisy a bezpečnostní protokoly.
2. Hodnocení pracovního rizika musí odpovídat pracovním podmínkám.

Povětrnostní podmínky

Vyhnete se práci za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je déšť, sníh, silný vítr nebo bouřka.

Montáž příslušenství

Používejte pouze příslušenství a upevňovací prvky schválené výrobcem, které jsou kompatibilní s produktem.

Elektrické práce

1. Elektrické instalace a připojení musí provádět kvalifikovaný personál v souladu s platnými normami.
2. Před zahájením práce se ujistěte, že napájení bylo vypnuto.
3. Všechna elektrická připojení musí být izolována a chráněna proti vlhkosti.

Doprava a příprava

1. Ujistěte se, že produkty byly přepravovány správně a nejsou poškozené.
2. Rotační hlavice s kuličkovým ložiskem musí být přepravovány ve svislé poloze, přičemž ventilační část směřuje nahoru, aby se zabránilo úniku oleje z ložiska.
3. U produktů vážících méně než 25 kg používejte správné techniky zvedání, abyste předešli zranění zad, a noste osobní ochranné prostředky.

Odpovědný subjekt

Krono-Plast Januszka Spółka Jawna